

GRAN PARADISO 212°

GESCHLIFFEN

GRAN PARADISO 212°

NORDISCHE FICHTE
THERMISCH BEHANDELT BEI 212°
GESCHLIFFEN



DESIGNPLATTE

3-SCHICHTIG

LÄNGE (M): 5,0

ABMESSUNGEN (mm)		VERPACKUNG (Stück)
STÄRKE	BREITE	PAKETGRÖSSE
20	2030	20

QUALITÄT

- Sichtseite / Nicht-Sicht-Seite
- Riss- und Fugenfrei
- gesunde, festverwachsene Äste erlaubt
- ausfüllen/ausbessern von Astausrissen und Rissen zulässig
- Leichter Buchs erlaubt
- 10% der Platte dürfen gestoppelt und ausgebessert sein
- Verfärbung und Pilzbefall nicht zulässig
- Keine Astanhäufung

DECKLAGE

Fichte Thermo | Stärke 6,2 mm

MITTELAGEN

Fichte natur | Stärke 6,7 mm

RÜCKLAGE

Fichte Thermo | Stärke 5,6 mm | Nicht-Sicht (geschlossen)

DECKLAMELLENBREITE

variabel / nach Verfügbarkeit

FEUCHTIGKEIT

kd 7% +/- 2 | ab Werk

EMISSIONSKLASSE

E1, Formaldehydwert lt. ÖNORM EN 13986
Formaldehydgehalt ≤ 0,01 ppm

VERLEIMUNG

Melamin - Harnstoff System
Verleimung: nach EN 13354 SWP/3 (kochwasserfeste Verleimung)

GEWICHT

ca. 430 kg/m³, ca. 10 kg/m²

VERWENDUNG

Innenbereich lt. CE Zertifizierung, Type 4

INFO

Es gilt untenstehende Eigenschaften zu beachten:

- Dreischichtige Massivholzplatten bestehen aus massivem Holz
- Quell- und Schwindverhalten sind zu beachten
- Ist die Umgebungsfeuchte zu hoch kommt es zu einer Feuchteaufnahme des Holzes und damit verbunden zu Dimensionsänderungen und Verzug.
- Ist die Umgebungsfeuchte zu trocken kann es vereinzelt zu Verzug oder feinen Oberflächenrissen kommen.
- Dies sind natürliche Holzeigenschaften und keine Produktionsfehler