

ZERMATT GRIS

ORIGINAL SONNENVERBRANNT

GRAU

ALTHOLZ

PROFILBRETT

Verlegfertige, sonnenverbrannte Bretter mit originaler Oberfläche, Farbsortierung: grau

ART. NR.	10113
HOLZART	Fichte / Tanne / Kiefer
LÄNGE	1,5 - 4,0 m
BREITE	10 - 23 cm
STÄRKE	20 mm
PROFIL	Längsseitig Nut und Feder
FEUCHTIGKEIT	Kammergetrocknet 12% +/- 2%
GEWICHT	12 kg/m ²
VERPACKUNG	in Meterschritten sortiert, gelattet und Paketweise gebunden
NORM	CE EN 14915

OPTIONAL:

- Sortierung Fichte/Tanne

DESIGNPLATTE (3-SCHICHTIG)

3-Schicht Platte mit Lamellen von original sonnenverbrannten Brettern, Farbsortierung: grau

ART. NR.	10120
HOLZART	Fichte / Tanne / Kiefer
QUALITÄT	SI/NSI (A/C)
LÄNGE	2,0 - 4,0 m
BREITE	122 cm
STÄRKE	20 mm
FEUCHTIGKEIT	kd 7% +/- 2, ab Werk
GEWICHT	10 kg/m ²
DECKLAGE	6,8 mm
MITTELLAGE	6,8 mm, FI natur
RÜCKLAGE	6,8 mm, FI natur
DECKLAGENBREITE	fallend bis 20 cm
EMISSIONSKLASSE	E1 lt. ÖNORM EN 13986
VERLEIMUNG	Melamin - Harnstoff*
VERWENDUNG	innen, CE Typ 4
NORM	EN 13354

OPTIONAL:

- Rückseite wie Vorderseite / Qualität A/A
- Rückseite Altholz gedämpft / Qualität A/B
- 20 - 42 mm Stärke
- Gemischte Farben auf Anfrage

BRETTER

Sonnenverbrannte Bretter mit originaler Oberfläche, mit Detektor entnagelt, besäumt, Rückseite gehobelt, Farbsortierung: grau

ART. NR.	10107-01
HOLZART	Fichte / Tanne / Kiefer
LÄNGE	1,5 - 4,0 m (4,0 m+ auf Anfrage)
BREITE	10 - 25 cm
STÄRKE	20 mm
FEUCHTIGKEIT	Kammergetrocknet 12% +/- 2%
GEWICHT	500 kg/m ²
VERPACKUNG	in Meterschritten sortiert, gelattet und Paketweise gebunden

OPTIONAL:

- Sortierung Fichte / Tanne
- Rohware auf Anfrage erhältlich

TÜRBLATT ROHLING

Türblatt Rohling (horizontale Holzrichtung) mit Lamellen von original sonnenverbrannten Brettern, Farbsortierung: grau

ART. NR.	10123
HOLZART	Fichte / Tanne / Kiefer
QUALITÄT	SI/SI (A/A)
LÄNGE	1,9 - 3,0 m
BREITE	65 - 125 cm
STÄRKE	42 mm
FEUCHTIGKEIT	kd 7% +/- 2, ab Werk
GEWICHT	16 kg/m ²
DECKLAMELLE	6,5 mm
DECKLAGENBREITE	fallend bis 20 cm
AUFBAU	3-Schicht
FÜLLUNG	Fichte Natur 32mm
SICHT-EINLEIMER	längsseitig Altholz Mittelware gedämpft
EMISSIONSKLASSE	E1 lt. ÖNORM EN 13986
VERLEIMUNG	Melamin - Harnstoff*
VERWENDUNG	innen, CE Typ 4

OPTIONAL:

- Profiliertes Türblatt mit Schlosskasten und Bänderbohrungen
- Zarge / Türstockelement
- Vertikale Holzrichtung
- Längsseitig Einleimer original Oberfläche

*Bis Ende 2022 können auch Produkte mit D4 Verleimung in Produktion / lagernd sein.

Bitte kontaktieren Sie Ihren Kundenbetreuer für Produktdetails, bzw. falls Sie spezielle Produkthanforderungen haben.



MAREINER

STAND FRÜHLING 2022

WWW.MAREINER.COM