

The background of the entire image is a close-up, vertical view of a wooden surface. It shows several horizontal wooden planks with a light tan or beige color. The wood grain is very prominent, with fine, wavy lines running across the planks. There are several dark, circular knots scattered throughout the wood, adding to its natural texture. The lighting is even, highlighting the subtle variations in the wood's color and grain.

# MARMOLADA

GEBÜRSTET



# MARMOLADA

FICHTE CHARACTER  
GEDÄMPFT  
GEBÜRSTET



## ALPINE WANDPANELEE

PROFILBRETT

LÄNGEN (M): 3,0 / 4,0 \*

| ABMESSUNGEN (mm) |          |         | VERPACKUNG (Stück) |            |
|------------------|----------|---------|--------------------|------------|
| STÄRKE           | BREITE   |         | PAKETGRÖSSE        | FOLIERT ZU |
|                  | Federmaß | Deckmaß |                    |            |
| 19               | 146      | 138     | 280                | 5          |
| 19               | 176      | 168     | 210                | 5          |
| 19               | 196      | 188     | 210                | 5          |

|                       |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROFIL                | C 01 mit Entlastungsschnitten, doppelendprofiliert                                                                                                                                                                 |
| DOPPELENDPROFILIERUNG | Ja                                                                                                                                                                                                                 |
| QUALITÄT              | gedämpft. leichte Risse erlaubt, Stirnrisse max. 10cm; keine Astlöcher; es ist mit einem Verschnitt von max 10% zu rechnen. 10% der Ware dürfen gestoppelt sein (pro Brett max. 3); farbliche Abweichungen erlaubt |
| ZERTIFIKATE           | PEFC                                                                                                                                                                                                               |
| FEUCHTIGKEIT          | kd 12% +/- 2                                                                                                                                                                                                       |
| GEWICHT               | 450 kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                              |
| OBERFLÄCHENBEHANDLUNG | gebürstet                                                                                                                                                                                                          |
| HOBELUNG              | schöne Seite                                                                                                                                                                                                       |
| VERWENDUNG            | Innenbereich                                                                                                                                                                                                       |
| MODIFIKATION          | gedämpft                                                                                                                                                                                                           |

### VORTEIL:

Vierseitige Profilierung ermöglicht eine schnelle Montage mit geringem Verschnitt.