

A close-up photograph of a wooden floor made of wide planks. The wood has a warm, medium-brown tone and a prominent, wavy grain pattern. In the lower-left foreground, one plank is being lifted or is in the process of being installed, revealing the underside of the plank and the gap between it and the adjacent plank. The lighting is soft and even, highlighting the texture of the wood.

STELVIO
ORIGINAL

STELVIO

EICHE
GEDÄMPFT
ORIGINAL OBERFLÄCHE, GEBÜRSTET



BODENDIELE

3-SCHICHTIG, 4-SEITIG PROFILIERT

LÄNGE (M): 1,6-4,0 FALLEND

ABMESSUNGEN (mm)			
STÄRKE	BREITE		Deckmaß
	Federmaß		
19 +/-1	93		85
19 +/-1	113		105
19 +/-1	133		125
19 +/-1	153		145
19 +/-1	173		165
19 +/-1	193		185
19 +/-1	213		205
19 +/-1	223		215

DECKLAGE	Eiche Originaloberfläche, gedämpft Stärke 9,0 mm
MITTELLAGE	Fichte natur Stärke 6,8 mm
RÜCKLAGE	Fichte natur Stärke 6,8 mm Nicht-Sicht
VERWENDUNG	Innenbereich lt. CE Zertifizierung, Type 4
QUALITÄT	• gesunde, festverwachsene Äste erlaubt • Astausrisse und Risse werden mit anthrazitfarbenem Ausbesserungsmaterial ausgefüllt/ausgebessert • Leichter Buchs erlaubt • Dynamische Abdrücke erlaubt • Holzspezifische Verfärbung erwünscht
INFO	Es gilt untenstehende Eigenschaften zu beachten: • Dreischichtige Massivholzdielen bestehen aus massivem Holz • Quell- und Schwindverhalten sind zu beachten • Ist die Umgebungsfeuchte zu hoch kommt es zu einer Feuchteaufnahme des Holzes und damit verbunden zu Dimensionsänderungen und Verzug. • Ist die Umgebungsfeuchte zu trocken kann es vereinzelt zu Verzug oder feinen Oberflächenrissen kommen. • Dies sind natürliche Holzeigenschaften und keine Produktionsfehler